

HIAB X-HIDUO 188 E-4



HIDRAULIČNA ZGLOBNA DIZALICA HIAB X-HIDUO 188 E-4

Dizalica je odgovarajuća za ugradnju iza kabine	DA
Pogon dizalice hidrauličnom pumpom uz pomoć PTO izvoda sa menjača	DA
Podizni moment	16,1 tm
Maksimalni horizontalni hidraulični dohvat (m)	12,7 m
Dohvat – nosivost	3,1 m - 5.200 kg 4,8 m - 3.350 kg 6,6 m - 2.320 kg 8,6 m - 1.700 kg 10,6 m - 1.340 kg 12,7 m - 1.100 kg
Broj hidrauličnih nastavaka	4
Baza dizalice livena čelična konstrukcija	DA
Radni pritisak	32,9 Mpa
Ugao okretanja	415°
Zakretni moment	28,3 kNm
Rezervoar za ulje za dizalicu I kiperski sanduk	104 l
Hladnjak	Da
Filter visokog pritiska	Da
Kuka	Da
Hidraulična pumpa za dizalicu i kiperski sanduk	Da
Upravljanje dizalicom daljinskim radio komandama, kao i sa nivoa tla, sa jedne strane vozila	Da
Dva hidraulična stabilizatora	Da
Bočno izvlačenje stabilizatora hidraulično	Da
Manuelno zakretanje stabilizatora	Da
Pojedinačno upravljanje stabilizatorima sa blokirajućim ventilima na cilindrima stabilizatora	Da
Hidraulična creva stabilizatora smeštena unutar grede stabilizatora	Da
Težina dizalice bez stabilizatora	2.255 kg
Uputstvo za rukovanje	Da
Atest za dizalicu	Da
Garancija na hidrauliku	24 meseci
Garancija na elemente konstrukcije	36 meseci